

PROMOCION COMPRESORES CON VARIADOR

Ventajas de la serie de compresores BASE:



- Etapa de compresión de accionamiento directo para una alta eficiencia
- Motor de imanes permanentes (IE4) para un excelente eficiencia
- Control de velocidad para adaptarse al consumo real
- Moderno y avanzado control de pantalla táctil
- Baja emisión de ruido
- Construcción robusta y duradera para una larga vida útil
- Disponible como TD con secador frigorífico adjunto y prefiltro posterior

Modelo	Potencia de trabajo [kW]	Flujo Volumétrico		Dimensiones			Peso [kg]	Nivel de presión sonora [dB(A)]
		8 bar [m³/min]	10 bar [m³/min]	Largo [mm]	Ancho [mm]	Alto [mm]		
BASE 5 VSD	5	0,36-0,76	0,34-0,74	880	660	900	160	62
BASE 7 VSD	7,5	0,36-1,05	0,34-0,92	880	660	900	160	62
BASE 11 VSD	11	0,88-1,49	0,86-1,48	1.100	730	1.050	250	65
BASE 15 VSD	15	0,88-2,03	0,86-2,01	1.100	730	1.050	270	65
BASE 5 TD VSD	5	0,36-0,76	0,34-0,74	1.855	780	1.555	280	62
BASE 7 TD VSD	7,5	0,36-1,05	0,34-0,92	1.855	780	1.555	280	62
BASE 11 TD VSD	11	0,88-1,49	0,86-1,48	1.944	905	1.533	550	65
BASE 15 TD VSD	15	0,88-2,03	0,86-2,01	1.944	905	1.533	570	65

BASE TD



Como versión TD con secador frigorífico y filtros montado sobre depósito, lo único que se necesita en la planta es una conexión eléctrica y la conexión a la red de aire comprimido. El compresor está inmediatamente listo para su uso.

Diseño y desarrollo en Alemania

